

KOBBERPASTASPRAY

Egenskaber

- Langtidsholdbar spil-, beskyttelses- og monteringspasta
- elektrisk ledende
- Jhøjtemperaturbestandig kobberpasta fra spraydåsen
- elektrisk ledende eliminerer irriterende lyde og vibrationer
- silikonefri
- ikke-destruktiv demontering, selv efter lang driftsperiode
- modstandsdygtig over for vand, saltspray, lette syrer og baser

Anvendelsesområder

PETEC-kobberpasta-spray til langvarig smøring af skrue- og samlingstilslutninger (rør-, flange- og armatursammenskruninger), der udsættes for høje temperaturer og ætsende påvirkninger, såsom lambdasensor, gløderør, tændrør, udstødningsgasrecirkulation, turboladere, dieselpartikelfiltre, baglyddæmpere, bremsere og tilbehør, manifold, udstødningsrør, motor og forbrændingskammerfittings. Den fugtafvisende kobberpasta er drøj og kendetegnet ved meget god vedhæftning og fremragende smøreegenskaber, selv under ekstreme forhold. Ved hjælp af det høje kobberindhold forhindres fastsættelse og rustdannelse på grund af høje temperaturer og temperatursvingninger selv i en lang driftsperiode. Kobberpastaen kombinerer smøremidler, glidemidler, korrosionsmidler, slipmidler og monteringspasta i ét produkt. Til anvendelse på biler, erhvervskøretøjer, skibe, bygge- og landbrugsmaskiner samt industri og håndværk.

TekniskeData

Opbevaringstid	36 Måneder
Temperaturbestandighed	-30 - +1100

Brugsanvisning

Ryst dåsen godt før brug. Fjern grove aflejringer med en stålborste, og rengør og affedt grundigt med PETEC-bremserenser (varenr. 70060). Spray et jævnt lag af PETEC-kobberpasta-spray på de gevind og flader, som skal smøres, og monter eventuelt delene. Ikke egnet til køretøjer med ABS! På grund af kobberpastaens elektriske ledningsevne kan der forekomme interferens i køretøjer med ABS-sensorer. Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 70350

500 ml