

KERAMIKPASTASPRAY

Egenskaber

- metalfri, ingen påvirkning af sensorer i bremsesystemet
- muliggør nem demontering, selv efter en lang driftsperiode
- langtidsbestandig over for vand, saltvand, syrer og lud
- metalfri smøring, korrosionsbeskyttelse
- silikonefri
- 360°-ventil, også anvendelig på hovedet

Anvendelsesområder

Til langtidsholdbar smøring af højt belastede glideflader af enhver art samt til bajonet-, stik- og skrueforbindelser, som udsættes for høje temperaturer og korrosive påvirkninger, som fx bremsesystemer, rør-, flange- og armatursammenskruinge.

TekniskeData

Farver	Hvid
Opbevaringstid	36 Måneder
Temperaturbestandighed	-20 - +1500

Brugsanvisning

Ryst dåsen godt før brug. Fjern grove aflejringer med en stålborste, og rengør og affedt grundigt med PETEC-bremserenser (varenr. 70060). Spray et jævnt lag af PETEC Keramikpastaspray på de gevind og flader, som skal smøres, og monter eventuelt delene. Bemærk: Må ikke anvendes på bremseskiver og bremseklods friktionsside. Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 70650

500 ml