

ZINK-ALU-SPRAY PRIMER

Egenskaber

- Langsigtet korrosionsbeskyttelse
- god vedhæftning på metal
- kan overmales og punktsvejses
- fremragende korrosionsbeskyttelse på grund af høje andele af zink og aluminium
- kompatibel med mange materialer
- silikonefri
- hurtigtørrende, glat, porefri film
- overlakerbar
- modstandsdygtig over for vand, saltspray, lette syrer og baser

Anvendelsesområder

Som en holdbar katodisk anti-rust-primer og langsigtet korrosionsbeskyttelse for metaller, der udsættes for korrosive påvirkninger. Til eftergalvanisering og reparation af skader på galvaniserede dele samt borer, svejsninger og grænseflader. Den fastklæbende og modstandsdygtige belægning er ekstremt vejrbestandig og bruges til antirustbelægning af metaloverflader, såsom for eksempel i faldrør, ventilationsanordninger, stålkonstruktioner og meget mere. Den bruges også som primer for anlæg, maskiner og karosseridele inden for biler, karosserikonstruktion, husholdninger, håndværk, metalforarbejdningsvirksomheder, metalbyggeri, rørledningskonstruktion, aircondition og ventilationsteknologi og industri.

TekniskeData

Farver	Sølv
Opbevaringstid	36 Måneder
Temperaturbestandighed	+200

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +10 °C til +25 °C. Dåsen skal omrystes grundigt før brug. Overfladerne renses for grove rester (fx sandstråler) og gøres omhyggeligt rene og affedtes ved hjælp af PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 og 82200). Spray PETEC-zink-aluminium-spray på overfladen, som skal behandles, fra en afstand på ca. 20 cm. Overfladen er støvtør efter ca. 8 minutter og berøringsfast efter 20 – 30 minutter. Fuldstændig gennemtørring opnås efter 24 timer. Må først lakeres med egnede produkter efter fuldstændig hærkning. Lakker og andre opløsningsmiddelholdige medier kan blokere eller ødelægge hærkningen. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 71050

500 ml