

SERVICE-KLÆBENDE SMØREMIDDELSPRAY

Egenskaber

- Langtidssmøring
- meget tyktflydende fedt med fremragende dæmpningsegenskaber
- ekstrem vedhæftning
- højtryksbestandig
- enorm krybekapacitet
- beskytter mod oxidation og korrosion
- silikonefri
- modstandsdygtig over for stænk og saltvand
- Vario-sprøjtehoved til punktuell og fladedækkende anvendelse
- 360°-ventil, også anvendelig på hovedet

Anvendelsesområder

Højtryksbestandigt langtidsholdbart smøremiddel med en meget høj vedhæftning, også ved ekstrem belastning. Smøremidlet, som er i stand til at krybe, og som beskytter mod korrosion, kan bruges til langtidsholdbar smøring af lejer, hængsler, forbindelsesled, stangsystemer, løftestænger, aksler, glideskinner, skyderigler, o-ringe, kæder, ståltove og alle dele, som udsættes for høje tryk, stød og vibrationer.

TekniskeData

Farver	Gennemsigtig
Opbevaringstid	36 Måneder
Temperaturbestandighed	-30 - +200

Brugsanvisning

Ryst dåsen godt før brug. Sprøjt PETEC klæbende smøremiddelspray på den fedtfrie glideflade, og lad den virke i ca. 10 minutter. Processen kan gentages flere gange. Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 71550

500 ml