

SVEJSE- & ADSKILLELSESBEKYTTELSESSPRAY

Egenskaber

- beskytter dele og dyse
- ingen mekanisk fjernelse af svejsestæk
- fuldstændig beskyttelse under svejseprocessen
- ingen forringelse af svejse sømmen
- Forlængelse af svejsedysernes levetid
- velegnet til mange overflader
- ikke-brændbar
- silikonefri

Anvendelsesområder

PETEC Svejse- og adskillelsesbeskyttelsesspray danner en beskyttende film, som forhindrer, at svejsestumper eller svedperler klæber til overflader.

TekniskeData

Opbevaringstid	36 Måneder
----------------	------------

Brugsanvisning

Ryst dåsen godt før brug. Rengør overfladen, der skal behandles, grundigt med PETEC bremserenser. Spray PETEC svejse- og adskillelsesbeskyttelsesspray jævnt og over hele området fra en afstand på ca. 20 cm på det område, der skal beskyttes. Rengør igen efter svejsningen. Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 72050

500 ml