

TRYKLUFTSPRAY

Egenskaber

- renser selv svært tilgængelige områder
- fri for reststoffer
- let at bruge
- lugtfri, farveløs
- kraftigt sprøjtemønster
- uden opløsningsmiddel og silikone
- sprøjter ved et tryk på 6 bar

Anvendelsesområder

Til rengøring og afstøvning af utilgængelige områder såsom revner, samlinger og sprækker i f.eks. fittings, radioer, ventilationsåbninger, tastaturer, kameraer, ure og andre elektroniske komponenter og tilbehør til enheder og maskiner. Til fjernelse af støv og snavs inden for præcisionsmekanik og elektronik.

TekniskeData

Opbevaringstid	36 Måneder
----------------	------------

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +30 °C. Dåsen skal omrystes grundigt før brug. Hæld ikke spraydåsen mere end 30°. Ret sprayhovedet mod de dele, som skal rengøres, og fjern snavs og støv gennem korte spray. Trykluftspray er brændbart. Fjern stik fra stikkontakten inden anvendelse på elektroniske komponenter og luft grundigt ud efter anvendelse. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 72150

400 ml