

OLIESORPTIONSMIDDEL

Egenskaber

- let at bruge
- hurtig og økonomisk
- egnet som kemisk bindemiddel B, F, H, P
- til anvendelse på små og store indendørs og udendørs arealer
- rent økologisk, 100 % genanvendt produkt
- kan også bruges på våde underlag
- velegnet som kemisk bindemiddel (pre-test) – undgå kontakt med stærke syrer og oxidanter
- Type: Type III R fin – 40 liter
- Kornstørrelse: 0,125 mm – 1 mm
- Oliebinding: 1 liter PETEC oliebinder binder 0,86 l olie

Anvendelsesområder

Til binding af miljøskadelige brændstofs- og oliepletter, til absorberende og ikke-absorberende overflader såsom beton, asfalt, fortove, fliser osv. Til applikationer inden for bil- og lastbilværksteder, brandvæsen, motorvejs- og vejvedligeholdelse, tankstationer, industri- og håndværksvirksomheder, speditører, bugseringstjenester og landbrug.

TekniskeData

Opbevaringstid	Måneder
----------------	---------

Brugsanvisning

Påfør et 5 cm tykt lag af oliebindemidlet på det olierede område, og lad det virke. For at opnå et bedre resultat skal du om nødvendigt frem- og tilbageføre bindemidlet med en kost. Fjern derefter oliebindemidlet. Overhold anvisningerne i det tekniske datablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 72320

40-liters/20-kg sæk