

OLIEPLETFJERNERSPRAY

Egenskaber

- binder og fjerner oliepletter
- let at bruge
- hurtig og økonomisk
- opløser genstridige oliepletter
- fremragende sugekraft
- silikonefri

Anvendelsesområder

Til at binde og fjerne miljøskadelige brændstofs- og oliepletter på absorberende og ikke-absorberende overflader. Yderst velegnet til mange materialer (beton, asfalt, fortov, fliser) af f.eks. værksteder, garager, gårdindkørsler, veje og meget mere.

TekniskeData

Opbevaringstid	36 Måneder
----------------	------------

Brugsanvisning

Ryst dåsen godt før brug. Spray PETEC Oliepletfjerner på den olierede flade fra en afstand på ca. 20 cm, og lad det virke i 20-30 minutter. Fjern rester efter tørring, og gentag om nødvendigt. Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Forsigtig: Sprayen fjerner fugt fra underlaget, hvilket midlertidigt kan føre til hvide pletter. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 72350

500 ml