

SUGESYSTEM OG SPJÆLDVENTILRENSESPRAY

Egenskaber

- løsner snavs og aflejringer
- til benzin- og dieselmotorer
- forbedrer udstødningsgasværdier og forhindrer effekttab
- hurtig og effektiv
- reducerer brændstofforbruget
- silikonefri
- inklusive 60 cm sprøjtesonde
- 360°-ventil, også anvendelig på hovedet

Anvendelsesområder

Løsner snavs og renser sugesystemet.

TekniskeData

Farver	Gennemsigtig
Opbevaringstid	36 Måneder

Brugsanvisning

Brug i monteret tilstand: Omryst dåsen grundigt før brug, og sæt sprøjtesonden på dåsen. Adgangen til indsugningssystemet skal være fri (bag luftstrømsmåleren). Start derefter motoren, og hold motoromdrejningstallet konstant på 2.000 o/min (bør så vidt muligt ikke overskrides) i ca. 60 sekunder. Sprøjt rengøringsmidlet ind i sugesystemet med sprøjteintervaller (ca. 2-3 sekunder). Af hensyn til et optimalt resultat skal sprøjtesonden flyttes rundt i systemet. Hvis motoren ikke starter med frakoblet indsugningsrør, kan tændingen være slukket, og stikket på luftstrømsmåleren være trukket ud. Stands derefter motoren og lad rengøringsmidlet i virker i 10 - 15 minutter. Hvis nødvendigt slettes fejlhukommelsen efter brug, og luftstrømsmåleren genindlæres. Gentag flere gange ved meget snavs. Bemærk venligst producentens angivelser! Sprøjt ikke på blottagte sensorer, printkort og andre elektroniske komponenter.

Brug i afmonteret tilstand: Ryst dåsen godt før brug. Sprøjt komponenten, og lad rengøringsmidlet virke afhængigt af tilsudsgraden. Tør derefter af med en ren klud. Gentag flere gange ved meget snavs.

Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 72450

500 ml