

STENSLAGS- OG UNDERVOGNSBESKYTTELSE SORT

Egenskaber

- beskytter reparations- og karosseridele mod rust og stenslag
- fremragende vedhæftning på mange overflader
- danner en elastisk, strukturel og lukket beskyttende film med støjdæmpende effekt
- overlakerbar
- bliver ikke sprød eller revnet og klæber selv ved høje temperaturer
- åndende undervognsbeskyttelse, også velegnet til træapplikationer for campingvogne
- efterlader ingen tråde og drypper ikke
- modstandsdygtig over for vand, saltspray, olie og lette syrer og baser

Anvendelsesområder

PETEC stenslags- og undervognsbeskyttelse på syntetisk gummibasis kan overlakeres og har en meget god vedhæftning på mange overflader. For optimal beskyttelse mod rust og stenslag til alle korrosionstruede områder. I tørret tilstand danner stenslags- og undervognsbeskyttelse en elastisk, strukturel og lukket beskyttende film med støjdæmpende effekt.

TekniskeData

Base	syntetisk gummi
Farver	Sort
Hærdning	2 timer ved 500 µm
Hærdningssystem	Luftfugtighed
Opbevaringstid	36 Måneder
Saltsprøjtetest	480 ved 350 µm (Ri0)
Temperaturbestandighed	-30 - + 100

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 30 °C. Dåsen skal omrystes grundigt før brug. Sprøjt PETEC-stenslags- og undervognsbeskyttelsen på den rustfri, rene, tørre og affedtede overflade fra en afstand på ca. 25 cm. Kan overlakeres efter gennemtørringen*. Lakker og andre fortynderholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. For tykkere lag anbefales det at lade produktet tørre mellem de forskellige lag. Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. Fare for autoxidation i legeringer. Produktet indeholder opløsningsmidler, som kan opløse eller angribe eksisterende belægninger. Forskellige produkter til undervognsbeskyttelse bør derfor ikke kombineres med hinanden efter eget skøn, uden der udføres egne forsøg. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Anvend ikke på bremse- og udstødningssystemet, varmeplade eller gummidele. Efter brug skal dåsen drejes og ventilen sprayer tom. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser

	
varenr.: 73210	varenr.: 73250
1000 ml	500 ml