

MULTI UNDERVOGNSBEHANDLINGS-WAX SORT SUGEKANDE

Egenskaber

- beskytter og vedligeholder karrosseri- og metaldele
- hurtigtørrende, langtidsholdbar beskyttelsesfilm i plast
- fremragende vedhæftning
- varmebestandig op til +200 °C
- fugtabsorberende
- yderst velegnet som beskyttelse og efteropbevaring
- fleksibelt og let klæbrigt vokslag med fremragende temperaturbestandighed
- bliver ikke revnet eller skør
- fremragende krybeevne
- høj varmebestandighed og god kuldefleksibilitet
- modstandsdygtig over for vand, saltspray, olie og lette syrer og baser

Anvendelsesområder

PETEC Multi undervognsbehandlings-Wax på voksbasis yder optimal beskyttelse mod korrosion og stenslag på alle steder, og vedhæfter på alle overflader. Takket være den fremragende krybeevne når Multi undervognsbehandlings-Wax også svært tilgængelige hulrum i karrosseriet.

TekniskeData

Base	Paraffinvoks
Base	Olie
Farver	Sort
Arbejdstryk	3 - 6
Hærdning	2 timer ved 500 µm
Opbevaringstid	36 Måneder
Saltsprøjtetest	1.000 ved, 100 µm (Ri0)
Temperaturbestandighed	-35 - +200

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +30 °C. Dåsen skal omrystes grundigt før brug. Fra en afstand på ca. 25 cm og ved hjælp af PETEC undervognsbehandlings-pistolen (varenr. 98507) sprøjtes PETEC Multi-Wax på den rustfrie, rene, tørre og affedtede overflade - om nødvendigt påskrues slange. For tykkere lag anbefales det at lade produktet tørre mellem de forskellige lag. Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. Fare for autoxidation i legeringer. Produktet indeholder opløsningsmidler, som kan opløse eller angribe eksisterende belægninger. Forskellige undervognsbeskyttelsesprodukter bør derfor ikke kombineres med hinanden efter eget skøn, uden der udføres egne forsøg. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Kan ikke lakeres. Anvend ikke på bremse- og udstødningssystemet, varmeplade eller gummidele. Rengør undervognsbehandlings-pistolen efter brug. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser

	
varenr.: 73420	varenr.: 73460
1000 ml	500 ml