

HULRUMSBESKYTTELSE OG -KONSERVERING GENNEMSKINNELIG

Egenskaber

- Langvarig korrosionsbeskyttelse til hulrum i karrosseri
- hurtigtørrende, lpermanent plastisk beskyttelsesfilm
- fugtabsorberende bliver ikke revnet eller sprød
- fleksibelt og let klæbrigt vokslag
- fremragende krybeevne, kan nå selv svært tilgængelige karrosserihulrum
- infiltrerer og fortrænger fugt
- høj varmebestandighed og god kuldefleksibilitet
- modstandsdygtig over for vand, saltspray, olie og lette syrer og baser
- inklusive 60 cm sprøjtesonde (spray)

Anvendelsesområder

Giver optimal beskyttelse på mange områder med risiko for korrosion. Takket være den fremragende krybeevne behandles også svært tilgængelige hulrum i karrosseriet.

TekniskeData

Base	Paraffinvoks
Farver	Gennemsigtig
Opbevaringstid	36 Måneder
Saltsprøjtetest	1.000 ved 100 µm (Ri 0)
Temperaturbestandighed	-35 - +200

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 30 °C. Dåsen skal omrystes grundigt før brug. Spray PETECPETEC-hulrumsbeskyttelse og -konservering på den rustfri, rene, tørre og affedtede overflade. For tykkere lag anbefales det at lade produktet tørre mellem de forskellige lag. I tilfælde af flere lag oven på hinanden, kan der forekomme en hvidfarvning af voksen. Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. Fare for autoxidation i legeringer. Produktet indeholder opløsningsmidler, som kan opløse eller angribe eksisterende belægninger. Forskellige produkter til undervognsbeskyttelse bør derfor ikke kombineres med hinanden efter eget skøn, uden der udføres egne forsøg.

For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Kan ikke lakeres. Anvend ikke på bremse- og udstødningssystemet, varmeplade eller gummidele. Efter brug skal dåsen drejes og ventilen sprayes tom. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser

	
varenr.: 73510	varenr.: 73550
1000ml	500 ml