

STENSLAGS- & UNDERVOGNSBESKYTTELSE AQUA

Egenskaber

- miljøvenlig
- uden opløsningsmiddel
- efterlader ingen tråde og drypper ikke
- overlakerbar
- tørrer synligt, hurtig videre forarbejdning
- slidstærk struktur, hurtigtørrende og slibbar
- beskytter reparations- og karosseridele mod rust og stenslag
- bliver ikke sprød eller revnet og klæber selv ved høje temperaturer
- modstandsdygtig over for vand, saltspray, olie og lette syrer og baser
- Restaurering af OEM-strukturen
- åndende undervognsbeskyttelse, også velegnet til træapplikationer inden for campingvognssektoren

Anvendelsesområder

PETEC Stenslags- og undervognsbeskyttelse, som er vandbaseret, er overlakerbar og har en meget god vedhæftning på mange overflader. For optimal beskyttelse mod rust og stenslag i alle korrosive miljøer. I tørret tilstand danner stenslags- og undervognsbeskyttelse en elastisk, strukturel og lukket beskyttende film med støjdæmpende effekt.

TekniskeData

Base	Brintblanding
Farver	Grå
Arbejdstryk	4 - 6
HærdningTimer	2 timer ved 500 µm
Hærdningssystem	Luftfugtighed
Opbevaringstid	36 Måneder
Saltsprøjtetest	> 1.000 ved 400 µm (Ri0)
Temperaturbestandighed	-30 - +140

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +30 °C. Dåsen skal omrystes grundigt før brug. Spray PETEC Stenslags- og undervognsbeskyttelse på den rustfri, rene, tørre og affedtede overflade med PETEC undervognsbehandlings-pistolen (varenr. 98507) fra en afstand på ca. 25 cm. Kan overlakeres efter tørretiden. Lakker og andre opløsningsmiddelholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. For tykkere lag anbefales det at lade produktet tørre mellem de forskellige lag. Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. Fare for autoxidation i legeringer. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Anvend ikke på bremse- og udstødningssystemet, varmeplade eller gummideler. Rengør undervognsbehandlings-pistolen efter brug. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 73710

1000 ml