

HØJTYDENDE PTFE-SPRAY

Egenskaber

- Smøre-, slip- og glidemidler
- Tør smøring, eliminerer knirkelyde
- ingen oliesmøring
- velegnet til mange materialer
- fremragende vedhæftning
- vandafvisende
- højtryksbestandig
- ikke-elektrisk ledende
- forlænger delenes levetid
- modstandsdygtig over for vand, saltspray, lette syrer og baser
- 360°-ventil, også anvendelig på hovedet

Anvendelsesområder

Smudsafvisende tørsmøremiddel baseret på PTFE med silikonekomponenter til applikationer uden risiko for snavs. Fremragende egnet til smøring af fx sæders glideskinner, seler, dørholdere, låse, knirkende sideruder, dørtætninger og meget mere.

TekniskeData

Farver	Gennemsigtig
Opbevaringstid	36 Måneder
Temperaturbestandighed	-190 - +260

Brugsanvisning

Ryst dåsen godt før brug. Rengør overfladen om nødvendigt. Spray et jævnt lag af PETEC Højtydende PTFE-spray på det sted, som skal smøres. Midlet kan blive hvidt i tilfælde af tykke lag. Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 74050

500 ml