

KØLERTÆT

Egenskaber

- øger driftssikkerheden og beskytter mod motorskader forårsaget af tab af kølevand
- kan anvendes i forbindelse med materialer såsom gummi, plast, letmetaller og ikke-jernholdige metaller
- TÆTTER pålideligt & permanent kørerlækager og sikrer kølekredsløbet samt forbrændingskammeret mod utætheder
- BESKYTTER mod rust- og kalkaflejringer og er biologisk nedbrydeligt
- SMØRER termostaten, vandpumpen og sikrer dermed enhedernes funktionalitet
- VEDLIGEHOLDER hele kølesystemet og undgår tab af kølevand

Anvendelsesområder

PETEC Kühlerdicht er velegnet til alle vandkølekredsløbssystemer i benzin- og dieselmotorer i personbiler, lastbiler, både, traktorer og meget mere. Tætter permanent vandkølekredsløbssystemet mod lækager, revner, hårfine revner (f.eks. metalliske tætninger af radiatorer, motorblokke, cylinderhoveder) og sivepunkter. Også velegnet til lækager (defekte cylinderhovedpakninger) og hårfine revner på slange-tilslutninger, metal- og plastdele i kølesystemet. Selv med de mindste kanaler i kølesystemet forårsager Kühlerdicht ikke blokeringer.

TekniskeData

Farver	Grøn
Opbevaringstid	36 Måneder
Forbrug	250 ml, nok til 15 liter kølevand

Brugsanvisning

Lad motoren køle ned, og påskru kølesystemets dæksel. Ryst Kühlerdicht grundigt før brug, skru dækslet af, og træk membranen af. Kühlerdicht på 250 ml er tilstrækkeligt til ca. 12-15 liter kølevæske. Alt efter køretøjet skal kølertætner doseres i forhold til den samlede mængde af kølesystemskredsløbet. Åbn opvarmningsventiler! For at midlet kan fordele sig ensartet i kølesystemets kredsløb og sætte sig de (lækkende) steder, der skal forsegles, tilsættes Kühlerdicht via kølerens ekspansionstank, mens motoren kører. Luk dækslet. Gennem en testkørsel på 5 km eller 10 minutter ved stilstand sikres det, at Kühlerdicht fordeles jævnt i kølesystemets kredsløb. Ved korrekt dosering er ingen intolerancer bekendt. Bemærk: Hvis kølesystemet er udstyret med snavsfiltere, må Kühlerdicht ikke anvendes. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 80250

250 ml-dåse