

# RENGØRINGSMIDDEL TIL KØLESYSTEM

## Egenskaber

- opløser kalk- og slamaflejringer
- binder fedtede og olieholdige rester i hele kølekredsløbet.
- angriber ikke motortætninger
- frostsikker
- Motorkøling og driftssikkerhed forbedres

## Anvendelsesområder

Til rengøring af kølevandskredsløbet i alle motortyper. Velegnet til alle kølevandscirkulationssystemer i benzin- og dieselmotorer i personbiler, lastbiler, både, traktorer og meget mere.

## TekniskeData

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Farver         | Gennemsigtig                      |
| Opbevaringstid | 36 Måneder                        |
| Forbrug        | 250 ml, nok til 10 liter kølevand |

## Brugsanvisning

Ryst dåsen godt før brug. 250-ml rengøringsmiddel til kølesystemet er tilstrækkeligt til ca. 10 liter kølevæske. Alt efter køretøjet skal rengøringsmidlet til kølesystemet doseres i forhold til den samlede mængde af kølesystemskredsløbet. Åben varmeventilen. Tilfør med motoren kørende kølerengøringsmidlet via kølerudligningsbeholderen, og lad motoren køre i ca. 30 minutter ved driftstemperatur. Dræn derefter hele kølesystemet og skyl med vand. Fyld kølesystemet i henhold til producentens anvisninger. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download datablade på [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Bundtstørrelser



varenr.: 80450

250 ml-dåse