

DIESELSYSTEMRENSER

Egenskaber

- renses
- smører
- beskytter
- vedligeholder
- enkel, hurtig og effektiv påføring via brændstoftanken
- Brændstofbesparelser og øget effektivitet på grund af finere forstøvning af brændstoffet og dermed mere effektiv forbrænding
- beskytter mod slid, korrosion og spredning af mikroorganismer
- Soddannelse reduceres, udstødningsgasværdier forbedres, og levetiden øges

Anvendelsesområder

Førsteklasses additiv til hele brændstofsyste­met forbedrer andtændeligheden og øger ydelsesgraden. PETEC dieselsystemrens­er til opløsning af snavs og harpiks samt til rengøring af brændstofsyste­met (tank, ledninger, indsprøjtningsdyse, forbrændingskammer osv.) i dieselmotorer. Også til moderne injektionssystemer som common rail og pumpedyse. Øger smøreeffekten med brændstof med lavt svovlindhold.

TekniskeData

Opbevaringstid	36 Måneder
----------------	------------

Brugsanvisning

Ryst dåsen godt før brug. Åbn dåsen, skru om nødvendigt påfyldningstragten på, og påfyld indholdet i brændstoftanken. 300 ml rengøringsmiddel er tilstrækkeligt til ca. 40-60 liter brændstof. Underskrid aldrig minimumsbrændstofniveauet på 10 liter. Alt efter køretøjet skal rengøringsmidlet doseres i forhold til brændstofsyste­mets samlede mængde. Forebyggende anbefaler vi regelmæssig brug. Følg køretøjsproducentens tekniske data- og sikkerhedsblad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 80650

300 ml-dåse