

MULTI CLEANER, FLYDENDE

Egenskaber

Til rengøring og affedtnng af klæbemiddel og tætningsflader.

- universalbrug
- absolut restfri og ikke-ætsende
- fjerner silikonerester
- også til forbehandling under maling

Anvendelsesområder

Ideel til forbehandling af klæbemidler, maling og primer. Også velegnet til rengøring af klæbende overflader under vinduesbinding.

TekniskeData

Base	Alifatiske kulbrinter
Farver	Gennemsigtig
Tørretid	2
Opbevaringstid	36 Måneder

Brugsanvisning

Ryst dåsen godt før brug. Spray på den pågældende overflade fra en afstand på ca. 20 cm, og lad det virke i henhold til anvendelsesformålet og det beskidte område. Tør derefter af med en ren klud. Gentag flere gange ved meget snavs. Overfladen rengøres og affedtes grundigt med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82200 eller 82100), inden der tættes eller klæbes igen. Før brug skal du kontrollere materialet på et skjult sted for farveægthed og materialekompatibilitet! Når udluftningstiden er udløbet, påføres klæbemidlet eller tætningsmidlet. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 82100

1000 ml-dåse