

# RUDE- OG KARROSSERIFUGEMASSE SORT

## Egenskaber

Permanent klæbende rude- og karosseritætningsmiddel baseret på butylgummi til permanent tætning af for-, bag- og sideruder samt karosseridele og komponenter.

- permanent tætning af mange materialer
- permanent klæbrig, hælder ikke
- kan duppes med samme middel
- til tætningsanvendelser på store arealer
- afbalancerer spændinger i karosseriet
- forhindrer pålideligt indtrængning af fugt og snavs samt træk
- modstandsdygtig over for vand, saltvand og fortyndede syrer og lud

## Anvendelsesområder

Velegnet til tætninger på konstruktioner, stærkt belastede samlinger og vibrerende dele i karrosseri- og containerkonstruktioner. Til anvendelse på biler, campingvogne, skibe, bygge- og landbrugsmaskiner samt industri og handel.

## TekniskeData

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Base                   | Butylgummi |
| Farver                 | Sort       |
| Opbevaringstid         | 24 Måneder |
| Temperaturbestandighed | -30 - +80  |

## Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 40 °C. Overfladerne, der skal tætnes, skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Skær patronen op over gevindet, og skær dysen til, og skru den på. Påfør klæbemiddel i den ønskede lagtykkelse på den ene af siderne med en trykpistol, justér og fiksér delene om nødvendigt. Overskydende materiale kan duppes af efter tørring med samme middel. Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC-datablade på [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Bundtstørrelser

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>varenr.: 83300</b>                                                             | <b>varenr.: 83290</b>                                                             |
| 310 ml                                                                            | 310 ml                                                                            |