

# RUDELIM

## Egenskaber

- for alle køretøjstyper
- hurtig hærdning
- højmodulær
- antenneegnet
- lav ledningsevne
- god vedhæftning på restmateriale
- hurtig køreklarhed

## Anvendelsesområder

Hurtigthærdende, højmodulært enkeltkomponents-rudeklæbemiddel på MS-polyurethanbasis til montering af for-, bag- og sideruder.

## TekniskeData

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Base                    | 1-komponents polyurethan |
| Farver                  | Sort                     |
| Hærdning                | 3,5                      |
| Hærdningssystem         | Luftfugtighed            |
| Opbevaringstid          | 12 Måneder               |
| Brudforlængelse         | 700                      |
| Forskydningsstyrke      | 3,5                      |
| ShoreAHaerte            | 57                       |
| Temperaturbestandighed  | -40 - +100               |
| Potteliv                | 20                       |
| Bearbejdningstemperatur | +5 - +35                 |
| Forbrug                 | 50                       |
| Afgangstidspunkt        | 2                        |
| Trækstyrke              | 7,5                      |

## Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 35 °C. Om nødvendigt gøres klæbeoverfladen en smule ru med et stykke slibefleece. Klæbeoverfladerne rengøres omhyggeligt og affedtes med PETEC rengøringsklud (Art.-Nr. 82111) eller PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Påfør herefter en jævn mængde klæbemiddel ved hjælp af PETEC's primer og aktivator-kombistift (art.nr. 82410) i én retning på rudens klæbeflade. Fjern hæften, lav hul i membranen, påsæt dysen, og påfør klæbemidlet på klæbefladen med en trykpistol i en trekantet larveformet stribe. Kassér de første 2 cm klæbemiddel. Vær opmærksom på producentens angivelser vedrørende limstribens geometri og montering. Følg monteringsanvisning og det tekniske data- og sikkerhedsblad! (Download PETEC-monteringsvejledning, datablad og instruktionsvideo på [www.petec.de](http://www.petec.de))

## TekDatablad

### Bundtstørrelser

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>varenr.: 83310</b>                                                             | <b>varenr.: 83400</b>                                                             | <b>varenr.: 83600</b>                                                              |
| 310 ml-patron                                                                     | 400 ml-slangepose                                                                 | 600 ml-slangepose                                                                  |