

RUDEKLÆBEMIDDELSÆT

Egenskaber

Rudeklæbemiddelsæt til montering af for-, bag- og sideruder.

- egner sig til alle køretøjstyper
- hurtig hærdning
- højmodulær
- antenneegnet
- lav ledningsevne
- hurtig køreklarhed: 120 minutter

Anvendelsesområder

Til montering af for-, bag- og sideruder.

TekniskeData

Base	1-komponents polyurethan
Farver	Sort
Hærdning	3,5
Hærdningssystem	Luftfugtighed
Køreklarhed	2
Opbevaringstid	12 Måneder
Brudforlængelse	700
Forskydningsstyrke	3,5
ShoreAHaerte	57
Temperaturbestandighed	-40 - +100
Potteliv	20
Bearbejdningstemperatur	+5 - +35
Afgangstidspunkt	2
Trækforskydningsstyrke	7,5

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 35 °C. Om nødvendigt gøres klæbeoverfladen en smule ru med et stykke slibefleece. Klæbeoverfladerne rengøres omhyggeligt og affedtes med PETEC rengøringsklud (Art.-Nr. 82111) eller PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Påfør herefter en jævn mængde klæbemiddel ved hjælp af PETEC's primer og aktivator-kombistift (art.nr. 82410) i én retning på rudens klæbeflade. Åbn patronen med rudeklæbemidlet, påsæt dysen, og kassér de første 2 cm af klæbemidlet. Påfør rudeklæbemiddel med trykpistol i form af en trekantet larveformet stribe på klæbeoverfladen. Vær opmærksom på producentens angivelser vedrørende limstribens geometri og montering. Følg monteringsanvisning og det tekniske data- og sikkerhedsblad! (Download PETEC-monteringsvejledning, datablad og instruktionsvideo på www.petec.de)

Bundtstørrelser

	
varenr.: 83333	varenr.: 83433
310 ml-patronsæt	400 ml-slangeposesæt