

RUDELIM ECONOMIC

Egenskaber

Til montering af for-, bag- og sideruder uden primer.

- UV-resistent
- isocyanatfri
- lav ledningsevne
- egner sig til alle køretøjstyper
- Har bestået kollisionstesten af tyske TÜV
- højmodulær
- hurtig hærdning
- Køreklarhed: 120 minutter

Anvendelsesområder

Til montering af for-, bag- og sideruder uden primer

TekniskeData

Base	1K modificeret silanpolymer
Farver	Sort
Hærdning	3
Hærdningssystem	Luftfugtighed
Brudforlængelse	180
Køreklarhed	2
Opbevaringstid	24 Måneder
ShoreAHaerte	60
Temperaturbestandighed	-40 - +110
Potteliv	15
Bearbejdningstemperatur	+5 - +35
Afgangstidspunkt	2
Trækspænding	2,7
Trækforskydningsstyrke	3,0

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 35 °C. Om nødvendigt gøres klæbeoverfladen en smule ru med et stykke slibefleece. Klæbeoverfladerne rengøres omhyggeligt og affedtes med PETEC rengøringsklud (Art.-Nr. 82111) eller PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Åbn rudeklæbemiddelposen, påfør dysen, og isæt i passende trykpistol. Påfør rudeklæbemiddel med trykpistol i form af en trekantet larveformet stribe på klæbeoverfladen. Vær opmærksom på producentens angivelser vedrørende limstribens geometri og montering. Limstrengens ender skal overlappe og udjævnes. Følg monteringsanvisning og det tekniske data- og sikkerhedsblad! (Download PETEC-monteringsvejledning, datablad og instruktionsvideo på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 84400

400 ml-slangepose