

PLAST-TAPE

Egenskaber

Dobbeltsidet tape, specielt til plastmaterialer, der er svære at lime, såsom PP, PE.

- ekstremt stærk indledende vedhæftning og klæbestyrke
- fremragende vedhæftning på mange materialer
- langvarig limning
- spaltefyldende og vibrationshæmmende
- egnet til alle ikke-porøse overflader
- kan erstatte skruer og nitter
- universel anvendelse inden- og udendørs

Anvendelsesområder

Til limning og samling af lavenergiplast, såsom PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET samt plastblandinger og meget mere. Også til limning af materialekombinationer med for eksempel forskellige plastmaterialer, metaller, legeringer, pulverbelægninger, gummi, glas, sten, træ og meget mere.

TekniskeData

Farver	Sort
Opbevaringstid	36 Måneder
Forskydningskraft	55
Temperaturbestandighed	-40 - +120
Trækstyrke	55 N /25 mm

Brugsanvisning

Forarbejdningstemperatur +5 °C til +35 °C. Overfladerne, der skal limes, skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Påklæb monteringsbåndet på en af overfladerne, der skal limes. Træk derefter den blå beskyttelsesfilm af, og tryk fast mod det tilsigtede klæbeområde. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske datablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 87210

10m x 19 mm x 1,1 mm
detailemballage