

KARROSSERI-, KONSTRUKTIONS- & FUGETÆTNINGSTAPE

Egenskaber

Til forsegling af samlinger og overlapninger mod slagregn, vind, støj, støv og stænkvand.

- enkeltsidet klæbende og skummende forseglingstape
- tilpasser sig tætningspalten
- ikke-destruktiv demontering
- meget gode lyd- og varmeisolerende egenskaber
- øjeblikkelig videreforarbejdning
- klassificeret i henhold til BG1 (vejrbestandig) og BGR (lufttæt); B1 (flammebestandig)

Anvendelsesområder

Til tætning af fuger og ekspansionsfuger i væg-, lofts- og forbindelsesområdet mellem præfabrikerede betondele, tagvinduesindsatser, vinduesrammer, murværk og vindueskarmforbindelser i trapezblik-, sandwich-, metal-, massiv-, træ- og tørkonstruktioner. Til samlinger og overlapninger på karosseri, f.eks. skærme, soltag, bremse- og baglygter, nummerpladepuder og andre karosseridele.

TekniskeData

Farver	Sort
Fugelyddæmpning	59
Opbevaringstid	36 Måneder
Slagregns tæthed	600
Temperaturbestandighed	-30 - +90

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur + 5 °C til + 35 °C. Overfladerne, der skal limes, skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Klip et stykke tape med den ønskede længde, og træk den hvide beskyttelsesfilm af. Lim derefter på en af de to overflader, og udfør montering/fastskruring. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske datablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser

 The image shows a roll of PETEC tape. The label on the roll includes the PETEC logo, the product name 'KAROSSERIE-, BAU- & FUGENDICHTBAND', and various technical specifications and application instructions in German. It also features several small icons representing different uses and environments.
varenr.: 87430
5,6 m x 15 mm x 5-12 mm