

KAROSSERITAPE, KAROSSERITÆTNINGSTAPE

Egenskaber

Selvklæbende og permanent plastisk karosseritætningssnor og karosseritætningstape baseret på butyl til tætning af overlapninger på karosseriet.

- fremragende vedhæftning på alle materialer
- tilpasser sig tætningsspalten
- forhindrer kontaktkorrosion
- støj- og vibrationsisolerende
- øjeblikkelig videreforarbejdning og tætningseffekt
- kan modelleres
- fri for silikone og opløsningsmidler
- overlakerbar
- ikke-destruktiv demontering
- temperatur-, UV-, ældnings- og vejrbestandig

Anvendelsesområder

Til tætning af samlinger, hulrum, stød, folder, sømme og overlapninger på karosseri og pladedele (f.eks. skærme, gennembrud, gennemføringer, beskyttelses- og dekorationslister, forlygter, bremse- og baglygter, nummerpladepuder, spoilere, dørfolie, dørbeklædning m.m.) mod fugt, støv og træk.

TekniskeData

Base	Butylgummi
Farver	Hvid
Opbevaringstid	36 Måneder
Temperaturbestandighed	-30 - +100

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + -5 °C til + 40 °C. Overfladerne, der skal tættes, skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Klip karosseritætningstapen til den ønskede længde, og lim den til en af tætningsoverfladerne. Fjern derefter den hvide beskyttelsesfolie, og monter/skru sammen. Skær overskydende materiale af med en kniv. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske datablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser

	
varenr.: 87520	varenr.: 87530
2 mm x 20 mm x 16 m	2 mm x 20 mm x 3 m