

DÆMPE- OG LYDISOLERINGSPLADE

Egenskaber

Fleksibel og ensidigt selvklæbende, bitumenbaseret støjisoleringsplade til fjernelse og dæmpning af lyd, støj og lyde fra karosseriet.

- fremragende vedhæftning på metal og plast
- til isolering af karosseridele som f.eks. ved køretøjets indre rum, tag- og gulvpartier samt motorhjelme og bagagerumsklapper etc.
- støj- og vibrationsisolerende
- egnet til alle frekvensområder
- ideelt egnet til CAR-HIFI-ombygninger
- smuds- og vandafvisende
- temperatur-, UV-, ældnings- og vejrbestandig
- anti-vibration, støjdæpende

Anvendelsesområder

Til fjernelse af forstyrrende støjkluder. Til anvendelser i bilindustrien, fremstilling af biler, CAR HiFi og Tuning-ombygninger som f.eks. ved indbygning af højttalere, installation af sluttrin, doorboards, frekvensdelefiltere, soundboards, bokse- og højttalerkonstruktioner (dybe, mellem og høje toner, bas), campingvogne, busser, skibsfart, byggeri- og landbrugsmaskiner, varme- og maskininstallationer, industri, håndværk (rulleskodder og vindueskarme) samt husholdning (garage og vask) og hobby.

TekniskeData

Base	Bitumen
Farver	Sort
Overfladevægt	2,02 ± 0,2
Opbevaringstid	36 Måneder
Temperaturbestandighed	-40 -+100

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 35 °C. Overfladerne, der skal tætnes, skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Tilskær karosseri-lyd- og isoleringsmåtten med en skarp kniv til den ønskede overflade. Fjern derefter beskyttelsesfolien og foretag monteringen, mens der trykkes jævnt og fast. Der skal sikres fuld overfladeklæbning. Lave temperaturer vanskeliggør arbejdet. Overhold anvisningerne i det tekniske datablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 87610

500 x 500 x 2 mm