

SKRUESIKRINGSLAK GUL

Egenskaber

Til signering og forsegling.

- god vedhæftning
- meget hurtig tørretid
- til optisk fastgørelse af sikkerhedsrelevante skruer
- til dokumentation af sikkerhedsrelevante skruer og justeringsskruer til f.eks. monterings- og fremstillingsvirksomheder
- modstandsdygtig over for vand, brændstof, olie og mange andre kemikalier

Anvendelsesområder

Til visuel identifikation af sikkerhedsrelevante skruer og møtrikker på maskiner, bremser, chassis/hjulophæng, styresystemer og meget mere.

TekniskeData

Base	Cellulosenitrat-alkydharpikskombination
Farver	Gul
HærdningTimer	5 - 10
Håndstyrke	5-20
Opbevaringstid	24 Måneder
Temperaturbestandighed	-30 - +120

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +35 °C. Skrueforbindelse skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Ryst PETEC-skruesikringslakken godt og påfør på det område, der skal markeres. (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 90120

20-ml penselflaske