

AKTIVATOR ANAEROB SPRAY

Egenskaber

Hærtningsaccelerator til anaerobe klæbe- og tætningsmidler. Anbefales specielt til:

- passive overflader
- store spaltebredder
- og ved lave temperaturer

Anvendelsesområder

Forkorter hærdetiden for anaerobe PETEC-produkter betragteligt, herunder for skruelåse, gevindforseglinger, hydraulisk og pneumatisk forseglinger, kuglelejesikring og overfladepakning. Anbefales især til passive overflader, herunder af aluminium, magnesium og rustfrit stål, med store spaltebredder og ved lave temperaturer.

TekniskeData

Farver	Gennemsigtig
Tørretid	2
Opbevaringstid	36 Måneder

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: -30°C til +35°C. Fjern gamle fugemasser og aflejringer. Rengør samt affedt overflader grundigt med PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr 82100 eller 82200). Ryst dåsen godt før brug. Aktivator til anaerobe klæbe- og tætningsmidler fra en afstand på ca. 20 cm jævnt på en af de to overflader, og lad det tørre i ca. 2 minutter. Påfør det anaerobe produkt/klæbestof på den modsatte overflade og føj dem straks sammen. Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 90920

200 ml