

SKRUESIKRING MEDIUMSTYRKE BLÅ

Egenskaber

- hurtig anaerob hærkning
- sikrer pålidelige, fine, mellemstore og grove gevind
- til små og store spaltebredder og til gevindstørrelser op til M36
- til sikring af sikkerhedsrelevante skruer
- modstandsdygtig overfor korrosion, vibrationer, vand, saltvand, olie, brændstof, kølevæske og mange flere kemikalier

Anvendelsesområder

Til sikring og tætning af gevindforbindelser såsom skruer, møtrikker, bolte osv.

TekniskeData

Farver	Blå
HærkningTimer	3 -6
Hærkningssystem	anaerob
FunktionelStabilitetTimer	1 - 3
GevindstørrelseTil	M36
Håndstyrke	10-20
Opbevaringstid	36 Måneder
Brudmoment	18 - 23
maksSpaltefyldningskapacitet	0,25
Forskydningsstyrke	9 - 13
Temperaturbestandighed	-55 - +200
Viskositet	2000 - 7500

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +35 °C. Skrueforbindelse skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Påfør PETEC-skruesikring på den ene side og skru straks sammen.

Skrueforbindelsen spændes med det angivne tilspændingsmoment. *Anaerob hærkning finder sted i fravær af luft mellem metaloverflader. Til passive overflader, store spaltebredder, lav omgivelsestemperatur og til hurtigere hærkning anbefaler vi PETEC Aktivator anaerob (varenr. 90920). På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

TekDatablad

Bundtstørrelser

		
varenr.: 91005	varenr.: 91010	varenr.: 91050
5 g detailemballage	10-grams flaske	50-grams flaske
		
varenr.: 910250		
250-grams flaske		