

SKRUESIKRING SUPERSTÆRK GRØN

Egenskaber

- hurtig anaerob hærkning
- superstærk forbindelse – meget vanskelig at adskille
- sikrer pålideligt cylindriske dele samt fine, mellemstore og grove gevind
- modstandsdygtig over for korrosion, vibrationer, vand, saltvand, olie, brændstof, kølevæske og mange andre kemikalier

Anvendelsesområder

Til sikring og tætning af fugeforbindelser som f.eks. lejer, bøsninger, aksler, bolte og mange andre cylindriske dele og gevindforbindelser som bl.a. skruer og møtrikker m.m.

TekniskeData

Farver	Grøn
HærdningTimer	2 - 4
Hærdningssystem	anaerob
FunktionelStabilitetTimer	1 – 3
GevindstørrelseTil	M20
Håndstyrke	2-5
Opbevaringstid	36 Måneder
Brudmoment	30 – 35
maksSpaltefyldningskapacitet	0,15
Forskydningsstyrke	20 – 30
Temperaturbestandighed	-55 - +175
Viskositet	500

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +35 °C. Skrueforbindelse skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Påfør PETEC-skruesikring på den ene side og skru straks sammen.

Skrueforbindelsen spændes med det angivne tilspændingsmoment. *Anaerob hærkning finder sted i fravær af luft mellem metaloverflader. Til passive overflader, store spaltebredder, lav omgivelsestemperatur og til hurtigere hærkning anbefaler vi PETEC Aktivator anaerob (varenr. 90920). På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

TekDatablad

Bundtstørrelser

		
varenr.: 93005	varenr.: 93010	varenr.: 93050
5 g detailemballage	10-grams flaske	50-grams flaske
		
varenr.: 930250		
250-grams flaske		