

POWER-SEKUNDLIM

Egenskaber

Enkomponent-lime, der hælder på få sekunder for langvarige forbindelser.

- superhurtig vedhæftning og hærdning inden for få sekunder
- nem at bruge
- meget høj styrke
- pæn limning
- kan øjeblikkeligt viderebearbejdes

Anvendelsesområder

Limer materialer som metal, plast, gummi, filt, PVC, læder, træ, keramik mv., uanset om der limes samme eller forskellige materialer.

TekniskeData

Base	Ethyl-cyanacrylat
Farver	Gennemsigtig
Funktionel stabilitet	1 – 10
Opbevaringstid	18 Måneder
Spalteoverbygning	0,05
Temperaturbestandighed	-40 - +85
Trækforskydningsstyrke	15 – 25

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +30 °C. Overfladerne, der skal klæbes, skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). I forbindelse med lavenergiplast anbefaler vi plastprimere (art.nr. 98315) adhæsionsfremmere. Påfør POWER-lim tyndt på den ene side. Sørg for, at delene har perfekt kontakt, og tryk dem godt sammen. Den hurtige kemiske reaktion kan efterlade hvide rester på overfladen. Efterbehandling (f.eks. slibning, maling) er først mulig, når klæbemidlet er hærdet. Lakker og andre fortynderholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. For hurtigere hærdning anbefaler vi Speed-Bond Aktivator-Spray (art.nr. 93515). På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre faktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

TekDatablad

Bundtstørrelser

		
varenr.: 93403	varenr.: 93303	varenr.: 93310
3-grams flaske detailemballage	3-grams flaske	10-grams flaske
		
varenr.: 93410	varenr.: 933500	
10-grams flaske detailemballage	500-grams flaske	