

# POWER-LIM PENSELFLASKE

## Egenskaber

Sekundhurtigt hærdende en-komponent-klæbemidler til langvarige forbindelser.

- superhurtig vedhæftning og hærdning inden for få sekunder
- nem at bruge
- meget høj styrke
- ren limning
- mulighed for øjeblikkelig efterbehandling

## Anvendelsesområder

Limer materialer som metal, plast, gummi, filt, PVC, læder, træ, keramik mv., også indbyrdes med hinanden.

## TekniskeData

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Base                   | Ethyl-cyanacrylat |
| Farver                 | Gennemsigtig      |
| Funktionel stabilitet  | 1 – 10            |
| Opbevaringstid         | 18 Måneder        |
| Spalteoverbygning      | 0,05              |
| Temperaturbestandighed | -40 - +85         |
| Trækforskydningsstyrke | 15 – 25           |

## Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +30 °C. Overfladerne, der skal klæbes, skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Til lavenergiplast anbefaler vi plastprimere (varenr. 98315) som adhæsionsfremmere. Påfør POWER-lim tyndt på den ene side med en pensel. Sæt delene nøjagtigt sammen, og tryk godt fast. Den hurtige kemiske reaktion kan føre til hvide rester på overfladen. Efterbehandling (f.eks. slibning, maling) er kun mulig, når limen er hærdet. Lakker og andre opløsningsmiddelholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. For hurtigere hærdning anbefaler vi SpeedBond Aktivator Spray (art.nr. 93515). På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Bundtstørrelser



**varenr.: 93404**

4-g detailemballage