

SPEEDBOND AKTIVATOR-SPRAY

Egenskaber

Hærdningsaccelerator, som er specielt tilpasset SpeedBond højtydende klæbemiddel og væsentligt forkorter hærdningen af klæbemidlet. Også velegnet til alle sekundklæbemidler på cyanoacrylat-basis såsom POWER-LIM (varenr. 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), POWER-LIM-GEL (varenr. 93720) og 2K POWER-LIM (varenr. 93510).

Anvendelsesområder

Anvendelsesområde: SpeedBond-sæt til konstruktiv limning og reparation af ødelagte dele. Limning og reparation af plast, metal, gummi, keramik, porcelæn, træ og meget mere. Selv de mindste beslag og clips kan repareres.

TekniskeData

Base	Brintblanding
Farver	Gennemsigtig
Opbevaringstid	36 Måneder

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +30 °C. Overfladerne, der skal klæbes, skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Ryst dåsen godt før brug.

Påføring før limning (i limsprække/limoverflade): Påfør Aktivatorspray på den ene side og påfør derefter SpeedBond højtydende klæbemiddel (artnr. 93520) på den anden ikke-forbehandlede overflade, føj delene præcist sammen og lad dem hærde.

Påføring efter limning (udendørs påføring): Spray SpeedBond Aktivator-Spray på det flydende klæbemiddel efter limning. Hærdning finder sted med det samme.

Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser


varenr.: 93515
150 ml

Ansværsklausulens ordlyd