

SPEEDBOND HØJTYDENDE KLÆBEMIDDEL

Egenskaber

Til superhurtig limning af forskellige materialer såsom plast og plastblandinger, metal, gummi, keramik, porcelæn, træ og meget mere.

Anvendelsesområder

SpeedBond-sæt til konstruktiv limning og reparation af ødelagte dele. Limning og reparation af plast, metal, gummi, keramik, porcelæn, træ og meget mere. Selv de mindste beslag og clips kan repareres.

TekniskeData

Base	Ethyl-cyanacrylat
Farver	Gennemsigtig
Funktionel stabilitet	3 – 10
Opbevaringstid	18 Måneder
Spalteoverbygning	0,05
Temperaturbestandighed	-40 - +85
Trækforskydningsstyrke	15 – 25

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +30 °C. De dele, der skal limes, skal grundigt rengøres og affedes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). For hurtigere hærdning anbefaler vi SpeedBond Aktivator Spray (art.nr. 93515). Påfør et tyndt lag af SpeedBond Lim med høj klæbeevne på den ene side og lim straks. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser


varenr.: 93520
20-g flaske