

SPEEDBOND FILLER

Egenskaber

Ved brug af SpeedBond Filler kan revner, fuger, huller og mellemrum fyldes. SpeedBond Filler stabiliserer og forstørrer også klæbefladen.

Anvendelsesområder

SpeedBond-sæt til konstruktiv limning og reparation af ødelagte dele. Limning og reparation af plast, metal, gummi, keramik, porcelæn, træ og meget mere. Selv de mindste beslag og clips kan repareres.

TekniskeData

Farver	Grå
Opbevaringstid	Måneder

Brugsanvisning

Ved limning og reparation af defekte strukturelle dele påføres PETEC SpeedBond højtstående klæbemiddel på klæbeoverfladen på delene, der skal sammenføjes. Påfør klæbemiddel på ydersiden af klæbefladerne og derefter PETEC SpeedBond Filler på klæbemidlet. Påføring i flere lag for at stabilisere bindingen er mulig. SpeedBond Filler kan også påføres klæbefladen (revne, hul osv.) og først derefter klæbemiddel på filleren. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser


varenr.: 93530
30-g flaske