

POWER-LIM-GEL

Egenskaber

Universalklæbemiddel, der hærdet på få sekunder for glatte og porøse overflader.

- høj indledende vedhæftning, øjeblikkelig yderligere forarbejdning mulig
- drypper ikke eller flyder – også velegnet til anvendelser på hovedet og lodrette overflader
- egnet til absorberende og porøse overflader
- Korrektioner efter sammenlægning er mulige

Anvendelsesområder

Limer materialer som metal, plast, gummi, filt, PVC, læder, træ, keramik mv., også indbyrdes med hinanden.

TekniskeData

Base	Ethyl-2-cyanoacrylat
Farver	Gennemsigtig
Funktionel stabilitet	5 - 40
Opbevaringstid	18 Måneder
Spalteoverbygning	0,5
Temperaturbestandighed	-40 - +85
Trækforskydningsstyrke	25

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +30 °C. Overfladerne, der skal klæbes, skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Til lavenergiplast anbefaler vi plastprimere (varenr. 98315) som adhæsionsfremmere. Påfør POWER-lim-gel på den ene side, monter de dele, der skal limes sammen, og tryk fast. Den hurtige kemiske reaktion kan føre til hvide rester på overfladen. Efterbehandling (f.eks. slibning, maling) er kun mulig, når limen er hærdet. Lakker og andre opløsningsmiddelholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. For hurtigere hærdning anbefaler vi SpeedBond Aktivator Spray (art.nr. 93515). På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)



20-g tube detailemballage