

KONTAKTKLÆBEMIDDEL UNIVERSAL

Egenskaber

Høj øjeblikkelig klæbestyrke og stærk vedhæftning.

- universalbrug
- nøjagtigt og rent spredbart med pensel
- også egnet til absorberende materialer
- vej-, UV- og fugtbestandig
- fri for aromatiske opløsningsmidler
- modstandsdygtig over for vand, saltvand, olie, brændstof, fortyndede syrer og lud

Anvendelsesområder

Til sammenklæbning af små og store flader på inder- og ydersiden af træ, gummi, kork, styren, filt, hård PVC, blødt skumstof, butylgummi, metal, mange plastmaterialer, keramik, læder, linned og meget mere, uanset om der limes overflader af samme eller forskellige materialer.

TekniskeData

Base	Polychloropren
Farver	Gullig-transparent
Tørretid	10-15
HærdningTimer	48
Håndstyrke	10
Opbevaringstid	24 Måneder
Forskydningsstyrke	3
Temperaturbestandighed	-30 - +120
Forbrug	75

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +25 °C. Hvis muligt slibes overfladerne og gøres derefter omhyggeligt rent og affedes med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Ryst godt før brug og rør. Fordel kontaktlimen jævnt på begge overflader, som skal limes, og lad dem tørre ved stuetemperatur i ca. 10 minutter. Anbring dernæst de klæbende overflader præcist ovenpå hinanden og tryk godt ned. Bank ikke! Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 93935

350 ml penseldåse