

KAROSSERITÆT, KAROSSERIFUGEMASSE

Egenskaber

Hurtighærdende, permanent elastisk, lakerbar og spartelbar gummibaseret karosseritætningsmiddel til universelle anvendelser på karosseri- og køretøjskonstruktioner.

- lukker tætningspalter i forskellige størrelser
- stabil, trækker ikke tråde – drypfri
- vibrationsbestandig
- silikonefri, ikke-ætsende
- til genoprettelse af den originale struktur
- overlakerbar
- modstandsdygtig over for fortyndede syrer og lud

Anvendelsesområder

Tætner sømme, folder, samlinger og overlapninger af karosseri, herunder stødkanter, svejsninger, gulvgrupper, bagagerum, passagerum, hjulkasser, sidedele samt for- og bagskorter. Fremragende vedhæftning på metaller (råt stålblek, grundet og lakeret, aluminium, rustfrit stål) og mange plastmaterialer (f.eks. ABS, GRP, PUR, polycarbonat, hård PVC osv.) samt træ og filtisoleringspaneler.

TekniskeData

Base	Syntetisk gummi
Farver	Grå
Hærdning	4
Opbevaringstid	24 Måneder
Temperaturbestandighed	-30 - +80
Potteliv	5

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: - 5 °C til + 35 °C. Overfladerne, der skal tættes, skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Påfør den ønskede lagtykkelse med en pensel (art.nr. 81130) eller spartel, juster dele om nødvendigt, og fjern overskydende materiale. Må først lakeres med egnede produkter efter fuldstændig hærdning. Lakker og andre fortynderholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 94130

1000 ml-dåse