

SPRØJTEKLÆBEMIDDEL

Egenskaber

- alsidig, også til styren og absorberende materialer
- vej-, UV- og fugtbestandig
- ren og nem at bruge
- gennemsigtig limning, ingen gennempresning af klæbemidlet
- modstandsdygtighed over for vand og saltvand

Anvendelsesområder

PETEC sprøjtelim med høj øjeblikkelig klæbestyrke til overfladebinding indendørs og udendørs samt absorberende og ikke-absorberende materialer. Limer materialer såsom læder, skum, gummi, tekstiler, filt, styren, træ, kork, pap, papir, isoleringsmaterialer, plast, metaller og meget mere, uanset om der limes overflader af samme eller forskellige materialer. PETEC sprøjtelim er ideelt til bilindustrien (loftbeklædning, hattehylde, beklædning, isoleringsmåtter, film osv.), campingvogn, båd, industri, håndværk, modelfremstilling, husholdning osv.

TekniskeData

Base	Polychloropren
Farver	Gennemsigtig
Tørretid	3
HærdningTimer	12
Håndstyrke	2
Opbevaringstid	24 Måneder
Forskydningsstyrke	3
Temperaturbestandighed	-30 - +80
Forbrug	75

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +25 °C. Dåsen skal omrystes grundigt før brug. Overfladerne samt affedt overflader grundigt med PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr 82100 eller 82200). Spray sprøjtelim jævnt på begge overflader, der skal limes, fra en afstand på ca. 25 cm, og lad det ventilere ved stuetemperatur i ca. 3 minutter (afhængigt af lagtykkelsen). Når klæbetidspunktet er nået, placeres klæbefladerne nøjagtigt oven på hinanden og trykkes, rulles eller gnides sammen. Bank ikke! Klæbende dele klæber med det samme. Efter brug skal dåsen drejes og ventilen sprayes tom. Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 94340

400 ml spray