

BREMSESERVICEPASTA

Egenskaber

- undgår bremse- og knirkelyde
- meget lav olie separation og derfor langtidsvirkende
- økonomisk fordelagtig takket være høj udvaskningsmodstand. Ingen udvaskning på grund af vandstænk eller udtørring som følge af temperaturforskelle
- metalfri smøring, ingen påvirkning af sensorer i bremsesystemet
- syrefrit, ikke-ledende og ikke-korrosivt og dermed egnet til næsten alle metal- og gummityper
- modstandsdygtig over for kulde, høje temperaturer samt stænk og saltvand

Anvendelsesområder

Smøre-, glide-, adskillelses- og anti-korrosionsmidler til langvarig smøring af højt belastede glideflader og fugeforbindelser af enhver art. Kan også anvendes som monteringshjælp på maskiner samt for at undgå indkøringskader og slid på lejer, glidepunkter, skrueforbindelser og stikforbindelser.

TekniskeData

Farver	Gullig-transparent
Opbevaringstid	60 Måneder
Temperaturbestandighed	-30 - +120

Brugsanvisning

Fjern grove aflejringer med en stålborste, og rengør og affedt grundigt med PETEC-bremserenser (varenr. 70060). Påfør et jævnt lag af PETEC Slide-Lube med pensel på de gevind og flader, som skal smøres, og monter eventuelt delene. Bemærk: Må ikke anvendes på bremseklods og bremseklods friktionsside. På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser


varenr.: 94405
5-grams brev