

HØJTEMPERATUR MULTI-MONTERINGSPASTA

Egenskaber

- Langsigtede smøre, glide- og adskillelsesmiddel
- meget høj korrosionsbeskyttelse
- fremragende vedhæftning
- højtryksbestandig
- metalfri smøring, ingen påvirkning af sensorer i bremsesystemet
- undgår bremse- og knirkelyde
- modstandsdygtig over for stænk, saltvand, lette og fortyndede syrer og lud
- temperaturbestandig op til 1.500 °C
- NSF-frigivelse

Anvendelsesområder

På keramisk basis og til langtidsholdbar smøring af højt belastede glideflader af enhver art samt til bajonet-, stik- og skrueforbindelser, som udsættes for høje temperaturer og korrosive påvirkninger, som fx bremsesystemer, rør-, flange- og armatursammenskruinger. Til alle bevægelses-, justerings- og applikationsdele på motorkøretøjets bremsesystemer (egnet til ABS-bremsesystemer, ASR, ESP-systemer), monteringshjælpemidler på maskiner samt for at undgå indkøringskader og slid på lejer, glidepunkter, skrue- og stikforbindelser. Kan også bruges til mange andre smøreopgaver i højtryks- og højtemperaturområdet.

TekniskeData

Farver	Hvid
Opbevaringstid	36 Måneder
Temperaturbestandighed	-40 - +1500

Brugsanvisning

Fjern grove aflejringer med en stålborste, og rengør og affedt grundigt med PETEC-bremserenser (varenr. 70060). Påfør et jævnt lag af PETEC-højtemperaturs-multimonteringspasta med pensel på de gevind og flader, som skal smøres, og monter eventuelt delene. Bemærk: Må ikke anvendes på bremseskiver og bremseklods friktionsside. På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 94420

200 ml penseldåse