

SLIDE-LUBE, SMØREMIDDEL

Egenskaber

- undgår bremse- og knirkelyde
- meget lav olie separation og derfor langtidsvirkende
- økonomisk fordelagtig takket være høj udvaskningsmodstand. Ingen udvaskning på grund af vandstænk eller udtørring som følge af temperaturforskelle
- metalfri smøring, ingen påvirkning af sensorer i bremsesystemet
- syrefrit, ikke-ledende og ikke-korrosivt og dermed egnet til næsten alle metal- og gummityper
- modstandsdygtig over for kulde, høje temperaturer samt stænk og saltvand

Anvendelsesområder

Smøre-, glide-, adskillelses- og korrosionsbeskyttelsesmiddel til langvarig smøring af stærkt belastede glideflader og fugesamlinger. Kan også anvendes som monteringshjælp på maskiner samt for at undgå indkøringsskader og slid på lejer, glidepunkter, skrue- og stikforbindelser.

TekniskeData

Farver	Gennemsigtig
Opbevaringstid	36 Måneder
Temperaturbestandighed	-30 - +120

Brugsanvisning

Fjern grove aflejringer med en stålborste, og rengør og affedt grundigt med PETEC-bremserenser (varenr. 70060). Påfør et jævnt lag af PETEC Slide-Lube med pensel på de gevind og flader, som skal smøres, og monter eventuelt delene. Bemærk: Må ikke anvendes på bremsekives og bremseklods friktionsside. På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser

	
varenr.: 94435	varenr.: 94430
35-ml tube	200 ml penseldåse