

MULTIFUNKTIONELT FEDT

Egenskaber

- pålideligt Longlife-smørefedt
- Langvarig smøring, glidning, adskillelse og korrosionsbeskyttelse
- bred vifte af applikationer
- reducerer friktion og slid
- vedhæftnings- og skridsikker
- reducerer kørestøj
- fremragende smøreevne
- syre-, silikone-, harpiks- og AOX-fri
- højtryksbestandig

Anvendelsesområder

PETEC Lithium-multifunktionsfedt baseret på mineralolie til langvarig smøring af glideflader af alle slags. Forhindrer indkøringsskader og slid på lejer (glide-, rulle- og kuglelejer), glidepunkter, føringer, samlinger, skrue- og stikforbindelser. Til universelle smøreanvendelser i biler, industri- eller håndværksvirksomhed samt bygge- og landbrugsmaskiner.

TekniskeData

Farver	Gullig-transparent
Opbevaringstid	60 Måneder
Temperaturbestandighed	-35 - +130
Viskositet	NLGI-Klasse 2

Brugsanvisning

Fjern tætningshætten og hovedstykket og før det ind i fedtpistolen (artnr. 81444). Køretøjs-, maskin- eller enhedsfabrikantens driftsforskrifter skal overholdes! På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 94444

400-grams patron