

REPARATIONSTAPE HIGH PERFORMANCE

Egenskaber

- gennemsigtig, temperatur- og trykbestandig
- trykbestandig op til 12 bar
- selvsvæjsende, ikke-klæbende
- gennemsigtig, ekstremt stærk og slidstærk
- temperatur- og trykbestandig
- også egnet til undervandsanvendelser
- stødsikker
- kan også bruges på snavsede genstande
- til indendørs og udendørs brug
- vejr-, UV- og aldringsbestandig
- modstandsdygtig over for vand, saltvand, brændstof, kølevæsker og frostvæske

Anvendelsesområder

Til forsegling, isolering og reparation af slanger, kabler og rør. Reparationer i bilsektoren (køler- og motorslanger, tændkabler, tætninger og beslag.

TekniskeData

Farver	Gennemsigtig
Opbevaringstid	36 Måneder
Holdespænding	16
Temperaturbestandighed	-65 - +260
Trækstyrke	4,82

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 40 °C. Overfladen gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Skær reparationstapen af, og træk den gennemsigtige beskyttelsesfilm af. Stræk tapen ca. 1/3 af dens længde, og vikl den med stræk omkring stedet, som skal repareres. Sørg for en overlapning på 30 - 50%. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske datablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 94903

3 m x 25 mm x 0,5 mm