

REPARATIONSTAPE

Egenskaber

Selvforseglenende reparationstape, der er nem at håndtere og anvende.

- selvsvejsende, ikke-klæbende
- trykbestandig
- stødbestandig og rivebestandig
- fremragende vand-, temperatur- og UV-bestandighed
- kan også bruges på snavsede genstande
- modstandsdygtig over for vand, saltvand, køle- og frostvæske osv.

Anvendelsesområder

Til forsegling, isolering og reparation af slanger, kabler og rør. Reparationer i bilsektoren (køler- og motorslanger, tændkabler, tætninger og beslag.

TekniskeData

Farver	Sort
Opbevaringstid	36 Måneder
Holdespænding	42
Temperaturbestandighed	-40 - +90
Trækstyrke	2

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 40 °C. Overfladen gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Skær reparationstapen af, og træk den hvide beskyttelsesfilm af. Stræk tapen ca. 1/3 af dens længde, og vikl den med stræk omkring stedet, som skal repareres. Sørg for en overlapning på 30 - 50 %. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske datablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 94905

5 m x 19 mm x 0,5 mm