

GEVINDTÆTNING BLÅ

Egenskaber

Høj viskositet, medium styrke og temperaturbestandig universel gevindtætning til gevind med en stor spalte størrelse på op til 0,6 mm/4". Temperaturbestandig op til +180 °C og trykbestandig op til 60 bar. Til tætning og sikring af metalskruegevind mod gas, luft, vand, brændstoffer, olie og mange kemikalier.

- hurtig anaerob hærdning
- vibrationsbestandig
- kan erstatte hamp, P.T.F.E.-tape samt faste pakninger
- nem at afmontere
- til små og store spaltebredder
- brændstof- og oliebestandig
- giver pålidelig sikring af fine, mellemstore og grove gevind
- modstandsdygtig over for korrosion, vibrationer, gas, luft, vand, saltvand, brændstof, olie, flydende gas, kølevæske og mange flere kemikalier

Anvendelsesområder

Installation og sanitet, rørledningskonstruktion, industri, bilindustri, vand, gas-, kemikalie- og olieindustri.

TekniskeData

Base	anaerobt klæbemiddel
Farver	Blå
HærdningTimer	5 - 10
Hærdningssystem	anaerob
FunktionelStabilitetTimer	1 - 3
Håndstyrke	30-60
Opbevaringstid	36 Måneder
Brudmoment	8 - 14
maksTryk	60
Forskydningsstyrke	4 - 6
Spalteoverbygning	0,6
Temperaturbestandighed	-55 - +180

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur +5 °C til +35 °C. Skrueforbindelse skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Påfør PETEC-gevindpakning på den ene side og sammensæt straks. Skrueforbindelsen spændes med det angivne tilspændingsmoment. *Anaerob hærdning finder sted i fravær af luft mellem metaloverflader. Til passive overflader, store spaltebredder, lav omgivelsestemperatur og til hurtigere hærdning anbefaler vi PETEC Aktivator anaerob (varenr. 90920). På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Tætningsmiddel til gevindforbindelser, der er sammenføjet af producenten i gasapparater og komponenter. Testet i henhold til din EN 751-1. Må ikke anvendes i gasinstallation i henhold til DVGW-TRGI 2018. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtørrelser

	
varenr.: 97210	varenr.: 97216
100-grams flaske	15-grams flaske detailemballage