

RØR- OG GEVINDPAKNING GUL, HØJ STYRKE

Egenskaber

Højviskøs og højtryksbestandig højstyrkepakning til rør og gevind med store gevind på op til M56/ 2" med en spaltestørrelse på op til 0,3 mm. Temperaturbestandig op til + 150°C og trykbestandig op til 120 bar. Til tætning og sikring af metalskruegevind mod gas, luft, vand, brændstoffer, olie og mange kemikalier.

- hurtig anaerob hærdning
- vibrationsbestandig
- kan erstatte hamp, P.T.F.E.-tape samt faste pakninger
- nem at afmontere
- til små og store spaltebredder
- brændstof- og oliebestandig
- giver pålidelig sikring af fine, mellemstore og grove gevind
- modstandsdygtig over for korrosion, vibrationer, gas, luft, vand, saltvand, brændstof, olie, flydende gas, kølevæske og mange flere kemikalier
- NSF-frigivelse
- WRAS-frigivelse
- DVGW-frigivelse

Anvendelsesområder

Installation og sanitet, rørledningskonstruktion, industri, bilindustri, vand, gas-, kemikalie- og olieindustri.

TekniskeData

Base	anaerobt klæbemiddel
Farver	Gul
HærdningTimer	5 - 10
Hærdningssystem	anaerob
Trykbestandig	120 (til gas 10)
FunktionelStabilitetTimer	1 - 3
GevindstørrelseTil	M56
Håndstyrke	15-30
Opbevaringstid	36 Måneder
Brudmoment	18 - 24
Forskydningsstyrke	6 - 13
Spalteoverbygning	0,3
Temperaturbestandighed	-55 - +150

TekDatablad

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur +5 °C til +35 °C. Rengør og affedt skrueforbindelsen grundigt med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Påfør PETEC-rør- og gevindpakning på den ene side og sammensæt straks. Skrueforbindelsen spændes med det angivne tilspændingsmoment. *Anaerob hærdning finder sted i fravær af luft mellem metaloverflader. Til passive overflader, store spaltebredder, lav omgivelsestemperatur og til hurtigere hærdning anbefaler vi PETEC Aktivator anaerob (varenr. 90920). For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Tætningsmiddel til gevindforbindelser, der er sammenføjet af producenten i gasapparater og komponenter. Testet i henhold til din EN 751-1. Må ikke anvendes i gasinstallation i henhold til DVGW-TRGI 2018. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 97217

50 g