

RØR- OG GEVINDPAKNING, LAV STYRKE, HVID

Egenskaber

Højviskøs lavstyrkepakning til rør og gevind til store skruer på op til M80/ 2" med en spaltestørrelse på op til 0,3 mm. Temperaturbestandig op til + 150 °C og trykbestandig op til 60 bar. Til tætning og sikring af metalskruegevind mod gas, luft, vand, brændstoffer, olie og mange kemikalier.

- hurtig anaerob hærdning
- vibrationsbestandig
- kan erstatte hamp, P.T.F.E.-tape samt faste pakninger
- nem at afmontere
- til små og store spaltebredder
- brændstof- og oliebestandig
- giver pålidelig sikring af fine, mellemstore og grove gevind
- modstandsdygtig over for korrosion, vibrationer, gas, luft, vand, saltvand, brændstof, olie, flydende gas, kølevæske og mange flere kemikalier

Anvendelsesområder

Installation og sanitet, rørledningskonstruktion, industri, bilindustri, vand, gas-, kemikalie- og olieindustri.

TekniskeData

Base	anaerobt klæbemiddel
Farver	Hvid
HærdningTimer	5 -10
Hærdningssystem	anaerob
Trykbestandig	60
FunktionelStabilitetTimer	1 - 3
GevindstørrelseTil	M80
Håndstyrke	20-40
Opbevaringstid	36 Måneder
Brudmoment	6 -11
Forskydningsstyrke	4 -6
Spalteoverbygning	0,3
Temperaturbestandighed	-55 - +150

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur +5 °C til +35 °C. Rengør og affedt skrueforbindelsen grundigt med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Påfør PETEC-rør- og gevindpakning på den ene side og sammensæt straks. Skrueforbindelsen spændes med det angivne tilspændingsmoment. *Anaerob hærdning finder sted i fravær af luft mellem metaloverflader. Til passive overflader, store spaltebredder, lav omgivelsestemperatur og til hurtigere hærdning anbefaler vi PETEC Aktivator anaerob (varenr. 90920). For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 97218

50 g