

POWER-STÅL

Egenskaber

Hurtigt hærdende 2-komponent-modellermasse til reparation, limning og fyldning.

- let at bruge på grund af fremragende vedhæftning
- meget høj styrke
- hurtig hærdning, selv under vand
- rustet ikke
- overlakerbar
- universel anvendelse inden- og udendørs
- efterbejdlig, f.eks. slibning, boring, gevindskæring, savning
- modstandsdygtig over for vand, saltvand, kølevæske, olie samt mange kemikalier og delvist mod brændstof

Anvendelsesområder

Velegnet til limning, fyldning, forsegling af revner, huller, forkerte borer, lungerdannelser. Til reparation og rekonstruktion af metal (jern, stål, støbejern, aluminium, legeringer osv.) samt af keramik-, beton-, træ- og plastdele. Til hurtige, permanente reparationer, såsom: Tank, køler, rør, gevind, beholdere, tagrende og karrosseri- og blikdele.

TekniskeData

Base	Epoxyharpiks
Farver	Grå
HærdningMinutter	30
Hærdningssystem	1K
Trykstyrke	55
Håndstyrke	10
Opbevaringstid	18 Måneder
ShoreAHaerte	80
Temperaturbestandighed	-50 - +180
Potteliv	4
Trækforskydningsstyrke	6,2

Brugsanvisning

Arbejdstemperatur + 5 °C til + 30 °C. Om muligt slibes og rengøres overfladen omhyggeligt og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Afskær den nødvendige mængde POWER-stål, og fjern den gennemsigtige beskyttelsesfilm. Modellér POWER-stålet, indtil der opnås en ensartet grå farve. Påfør modellermasse direkte på reparationsstedet inden for tre minutter og tryk fast, eller før ind i revner og huller. Efterbehandling (f.eks. slibning, maling) er først mulig, når klæbemidlet er hærdet. Lakker og andre fortynderholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre faktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser

	
varenr.: 97350	varenr.: 97450
Pakning på 50 g	50 g detailemballage