

UNIPLASTTÆTNING

Egenskaber

Ekstraelement til faste pakninger

- optimerer tætning af faste materialer (fx kork, papir, gummi, metal) og forbedrer tætningsegenskaberne på lang sigt
- forbliver plastisk, hæder ikke
- øjeblikkelig viderebehandling
- indeholder ikke silikone og opløsningsmidler
- modstandsdygtig over for vand, saltvand, olie, brændstof, kølevæske, frostvæske og mange flere kemikalier

Anvendelsesområder

Hus-, pumpe-, overflade- og flangeforbindelser i forbindelse med faste pakninger.

TekniskeData

Farver	Blå
Hærdningssystem	plastisk
Funktionel stabilitet	straks
Opbevaringstid	36 Måneder
Temperaturbestandighed	-50 - +180
Viskositet	1.200.000

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +35 °C. Overfladerne, der skal tættes, skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Påfør tætningsmassen, og monter straks. På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 97510

80-ml tube detailemballage